

# 防爆红外摄像机 MY

**FNKZ-IC HK2MP-282**

*Ex d II CT6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80 °C*



## 功能特征

- 不锈钢防腐蚀材质设计，有效避免酸性、中性盐雾腐蚀
- 最高分辨率可达 1920×1080 @ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像
- 支持宽动态范围达 120dB, 适合逆光环境监控
- 采用 ROI 等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率
- 码流平滑设置, 适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
- 支持 GBK 字库, 支持更多汉字及生僻字叠加
- 支持 OSD 颜色自选
- 支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡(128G)本地存储
- ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
- 支持日夜两套参数独立配置
- 支持 PoE 供电功能
- 支持 3D 数字降噪,支持数字宽动态
- 支持双码流,支持手机监控
- 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境
- 功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等
- 支持智能报警: 越界侦测,区域入侵侦测
- 支持智能后检索, 配合 NVR 支持事件的二次检索分析
- 支持 GB28181 接入,支持 EHOME 平台接入,支持 EZVIZ 平台接入
- 支持 NAS、Email、FTP、NTP 服务器测试
- 支持 HTTPS,SSH 等安全认证, 支持创建证书
- 支持用户登录锁定机制, 及密码复杂度提示
- 防雷、防浪涌、防突波, IP68 防护等级

## 机械指标

- |           |               |
|-----------|---------------|
| ● 材质      | 不锈钢 304 /316L |
| ● 表面处理    | 电抛光/喷漆        |
| ● 防护等级    | IP68          |
| ● 工作环境温度  | -20°C~60°C    |
| ● 相对湿度    | 不大于 95%       |
| ● 尺寸      | 400*165*180mm |
| ● 视窗透明件厚度 | 8mm           |
| ● 重量/运输重量 | 7Kg/8Kg       |
| ● 出线孔数量   | 1             |
| ● 出线孔螺纹规格 | G-3/4 '       |
| ● 安装方式    | 壁装支架安装        |

## 可选配件



### 摄像机参数

|      |        |   |
|------|--------|---|
| 基本参数 | 图像传感器  | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS   |
|      | 日夜转换模式 | ICR 红外滤片式   |
|      | 快门     | 1/3 秒至 1/100,000 秒  |
|      | 自动光圈   | H.265/H.264/MJPEG   |
|      | 宽动态范围  | 数字宽动态   |
|      | 数字降噪   | 3D 数字降噪   |
|      | 慢快门    | 支持  |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG   |
|      | 压缩输出码率 | 32 Kbps~8Mbps   |
|      | 音频压缩码率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)   |
| 图 像  | 最大图像尺寸 | 1920 × 1080   |
|      | 帧率     | 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)<br>60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)        |
|      | 图像设置   | 走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调  |
|      | 背光补偿   | 支持,可选择区域  |
|      | 日夜转换方式 | 自动,定时,报警触发  |
|      | 感兴趣区域  | ROI 支持双码流分别设置 1 个固定区域   |
| 网 络  | 存储功能   | 支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持)   |
|      | 接口协议   | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181  |
|      | 智能报警   | 移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP 地址冲突,存储器满,存储器错  |
|      | 智能报警   | 越界侦测,区域入侵侦测   |
|      | 支持协议   | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,<br>DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,<br>SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
|      | 通用功能   | 一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,<br>匿名访问,IP 地址过滤  |
| 电气指标 | 电压     | AC220V/DC12V/POE  |
|      | 工作电流   | ≤1.25A  |
|      | 功耗     | ≤15W  |
|      | 电气连接   | 2 芯线缆用于电源输入 RJ45 接口   |